
GUT ZU WISSEN

Reinigung & Pflege von Parkett



BAUWERK[®]
Parkett

Sie haben sich für ein hochwertiges Parkett von Bauwerk entschieden. Wir sind überzeugt, dass Sie noch lange Freude daran haben werden. Bauwerk Parkett bietet Ihnen ein abgestimmtes Reinigungs- und Pflegesortiment, passend zu Ihrem Parkett.

Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett

Die Versiegelung von Parkettböden ist eine imprägnierende und schichtbildende Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützen. Die laufende Reinigung und Pflege der Versiegelung hilft den Versiegelungslack zu schützen. Bauwerk bietet vier werkseitig versiegelte Lackoberflächen an: versiegelt, matt versiegelt, hochglanz und B-Protect®.

Erstpflge

Direkt nach der Verlegung des Parketts wird eine Erstpflge empfohlen. Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen für die Erstpflge das Bauwerk Wachspolish* oder die Bauwerk Parkett-pflge Eco* zu verwenden. Die Erstpflge wird auf Wunsch durch Ihren Verleger vorgenommen. Für die Erstpflge von B-Protect®-Oberflächen verwenden Sie bitte die Bauwerk Parkett-pflge Eco.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mob oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem feuchten Putzlappen aufwischen. Dem Wischwasser kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der Bauwerk-Parkettreiniger* beigegeben werden.

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken können mit dem Bauwerk Intensivreiniger* oder dem Bauwerk Fleckenentferner* beseitigt werden.

Pflege bei mittlerer Beanspruchung

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepflegt wird. Für normal beanspruchte Räume verwenden Sie je nach Oberflächenart die Bauwerk Parkett-pflge Eco* oder bei hochglanz versiegelten Böden das Bauwerk Parkett-Polish Hochglanz «Farblos»*.

Grundreinigung (Entfernung alter Pflegemittelschichten)

Wenn sich nach x-maligem Pflegen eine zu dicke oder verschmutzte Schicht aufgebaut hat, kann diese mit dem Bauwerk Intensivreiniger* entfernt werden. Anschliessend kann wieder normal gepflegt werden.

** Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise auf der Flasche.*

Reinigung und Pflege von naturgeöltem Parkett

Die Ölbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierte Oberfläche, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützt. Die laufende Reinigung und Pflege schützt diese Oberfläche und erhält das natürliche Aussehen.

Erstpflge

Direkt nach der Verlegung des Parketts wird eine Erstpflge empfohlen. Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen für die Erstpflge das Bauwerk Pflegeöl Eco farblos* zu verwenden. Die Erstpflge wird auf Wunsch durch Ihren Verleger vorgenommen.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mob oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem feuchten Putzlappen aufwischen. Dem Wischwasser kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der Bauwerk Parkettreiniger* beigegeben werden.

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken können mit dem Bauwerk Intensivreiniger* oder dem Bauwerk Fleckenentferner* beseitigt werden.

Unterhaltungspflege

Für die laufende Unterhaltungspflege eignet sich die Bauwerk Wischpflge* am besten. Dieses Pflegekonzentrat auf Basis von natürlichem Jojoba-Öl, wird dem Wischwasser beigegeben. Die Häufigkeit der Wischpflge ist je nach Intensität der Beanspruchung und Abnutzung durchzuführen.

Pflege bei stärkerer Beanspruchung

Die saubere Oberfläche kann mit dem Bauwerk Pflegeöl Eco farblos* aufgefrischt werden. Dazu das Pflegeöl dünn und gleichmässig mit einem Flächenwischer o.ä. auftragen und drei bis vier Stunden trocknen lassen. Das Öl nicht mit Tüchern trocken reiben. Die Häufigkeit des Nachölns ist abhängig von der Beanspruchung und wird gerne auch von ihrem Verleger ausgeführt.

Grundreinigung

Zuerst groben Schmutz entfernen. Dann Bauwerk Intensivreiniger* auf die Parkettfläche aufsprühen und kurze Zeit einwirken lassen. Anschliessend mit einer Einscheibenmaschine und Pad die Schmutzschicht lösen und mit saugenden Tüchern aufnehmen. Die gereinigte Fläche mit sauberem Wasser feucht nachwischen, trocknen lassen. Anschliessend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt werden.

Ausbessern von Kratzern und Scheuerstellen

Bei Flächen in dunklen Holzarten oder mit eingefärbten Oberflächen wird vorzugsweise das entsprechend eingefärbte Bauwerk Pflegeöl** angewendet. Dadurch werden helle Kratzer und Scheuerstellen wieder dunkel.

* Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise auf der Flasche.

** siehe Bauwerk Pflegeöl-Tabelle.

Geräte für die Reinigung und Pflege

Bauwerk bietet praktische und leicht zu handhabende Reinigungsgeräte für den privaten Haushalt. Der preiswerte Bauwerk Flächenwischer oder der Bona Wischer mit Teleskopstil sind bestens geeignet für die Reinigung von Parkettböden. Der Bona Spraymop mit integrierter Sprühfunktion ist der praktische Helfer für eine unkomplizierte Reinigung.



Abgestimmt auf ihren Boden hat Bauwerk ein Reinigungs- und Pflegeset zusammengestellt. Dieses können sie in unseren Ausstellungen, beim Verleger oder direkt im Online-Shop beziehen.

Übersichtliches Farbsystem

Die bauwerkeigenen Reinigungs- und Pflegeprodukte sind nach Farbcodes eingeteilt. Ein farbiger Schmetterling auf dem Etikett weist auf den Inhalt des Produktes hin. Alle Reinigungsprodukte zeigen einen pinken Schmetterling. Der orange Schmetterling steht für Öle für die Pflege von naturgeölten Oberflächen. Der grüne Schmetterling weist auf Polish für die Pflege von versiegelten Produkten hin.



Reinigung



Pflege von naturgeöltem Parkett



Pflege von versiegeltem Parkett



Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften von trocknenden Pflanzenölen selbst entzünden. Daher ölgetränkte Tücher usw. in geschlossenen Metallgefäßen aufbewahren oder im Freien, auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. Nach dem vollständigen Austrocknen können die Tücher mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Allgemeine Hinweise für Ihren Parkettboden

- › Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Gitterrost, grobe Fussmatte, Textilmatte) am Eingang wird vermieden, dass Sand und Schmutz auf den Parkettboden gelangen.
- › Unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen usw. weiche Filzgleiter anbringen zur Vermeidung von Kratzern und Eindrücken.
- › Bei starker örtlicher Beanspruchung, zum Beispiel durch Stuhlrollen, empfiehlt es sich, eine handelsübliche Schutzmatte aus durchsichtigem Kunststoff auszulegen.
- › Weiche Stuhlrollen verwenden und diese regelmässig reinigen.
- › Auf den Boden gelangtes Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen!
- › Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Besonders im Winter sollte auf eine ausreichende Luftbefeuchtung (z.B. durch Luftbefeuchter) Wert gelegt werden.
- › Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (bsp. Buche) können im Winter etwas grössere Fugen und Schüsselungen entstehen. Durch Luftbefeuchtung und die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20 bis 22°C und 40 bis 50% Luftfeuchtigkeit) kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden.
- › Im laufenden Betrieb der Fussbodenheizung darf die Oberflächentemperatur niemals über 27° C steigen.

Die Angaben in dieser Pflegeanweisung beruhen auf unseren jahrzehntelangen Erfahrungen. Unsere Garantien beschränken sich grundsätzlich auf die Qualität unserer Produkte. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendungen können wir keinerlei Haftung übernehmen.

Viele weitere Informationen z.B. zu Fussbodenheizungen finden Sie im Internet: www.bauwerk-parkett.com

Achtung:

- › Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden.
 - › Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Dampfreiniger raten wir ab.
 - › Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.
 - › Verwenden Sie nur von Bauwerk empfohlene Microfasertücher oder Tücher aus Baumwolle.
-

Für Bestellungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Adressen:

› **in der Schweiz:**

Bauwerk Parkett AG
Neudorfstrasse 49
CH-9430 St. Margrethen
T +41 71 747 74 74
F +41 71 747 74 75
info@bauwerk.com

› **in Österreich:**

Bauwerk Parkett
Vertriebs GmbH
Gnigler Strasse 61
A-5020 Salzburg
T +43 662 873 871 0
F +43 662 872 982 34
salzburg@bauwerk.com

› **in Deutschland:**

Bauwerk Parkett GmbH
Industriestrasse 8
DE-72411 Bodelshausen
T +49 7471 70 00
F +49 7471 700 136
bodelshausen@bauwerk.com

› **in Frankreich:**

Bauwerk France SARL
Savoie Hexapole / Actipole 4
Rue Maurice Herzog
F-73420 Viviers du Lac
T +33 479 34 17 12
F +33 479 34 18 94
france@bauwerk.com

www.bauwerk-parkett.com
shop.bauwerk-parkett.com

Alle Reinigungs- und Pflegeprodukte können Sie in unseren Parkettwelten, bei unseren Verlegepartnern oder in unserem Online-Shop unter shop.bauwerk-parkett.com beziehen.

